

GB50

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ	
MODERN GÖRÜNÜM	✓
BİNAYA ÖZEL ÇÖZÜMLER	✓
HAVA – SU GEÇİRİMSİZLİĞİ	✓
SES YALITIMI	✓
DAHA FAZLA DOĞAL IŞIK	✓

SİSTEM SEÇENEKLERİ

CEPHE UYGULAMA TİPLERİ	
KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ	✓
YARI KAPALI CEPHE SİSTEMİ	✓
STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHE	✓
STICK EKO SİLİKON CEPHE	✓

Görünür yüzey genişliği	**50 mm**
Dikme derinliği	**80 – 180 mm**
Kayıt derinliği	**85 – 185 mm**
Dikme atalet momenti (Jx)	**62,66 – 618,55 cm⁴**
Cam kalınlığı	**24 – 32 mm**

- **Standart Profil Genişliği**
  Dikme ve kayıt profilleri, estetik süreklilik ve yapısal uyum sağlayacak şekilde 50 mm sabit görünür yüzey genişliği ile tasarlanmıştır.

- **Geniş Statik Aralık**
  80 – 180 mm dikme ve 85 – 185 mm kayıt seçenekleri ile 618,55 cm⁴'e varan atalet momenti sunar; her proje yüküne uygun profil seçilebilir.

- **Pencere Entegrasyon Kabiliyeti**
  Paralel açılım ve vasistas kanat profilleri sayesinde cephe içine açılabilir modüller eklenir; tasarım bütünlüğünden ödün vermeden havalandırma sağlanır.

- **24 – 32 mm Cam Uygulaması**
  Çift ve üçlü yalıtım camlarına uygun cam yuvası ile yüksek ısı ve ses performansı elde edilir.

- **Farklı Kapak Seçenekleri**
  Düz, oval ve bıçak kapak profilleri ile her binaya özel cephe görünümü oluşturulur.

SES YALITIM PERFORMANSI

SU İZOLASYONU

STATİK DAYANIM