Gaudí Barcelona
ALUMINIUM
PENCERE | KAPI | CEPHE

GB7500 | YALITIMLI AÇILIR SERİ

GAUDÍ BARCELONA



GB7500

Sistem derinliği	**75 mm**
Isı bariyeri	**34 mm poliamid**
Cam kalınlığı	**24 – 50 mm**
Profil et kalınlığı	**1,4 – 1,8 mm**
Kanat ölçüsü (çift açılım)	**400–1350 × 450–2400 mm**

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ	
YÜKSEK ISI YALITIMI	✓
SES YALITIMI	✓
HAVA – SU GEÇİRİMSİZLİĞİ	✓
BÜYÜK DOĞRAMALARDA RİJİTLİK	✓
MODERN GÖRÜNÜM	✓

SİSTEM **SEÇENEKLERİ**

AÇILIM TİPLERİ	
TEK / ÇİFT AÇILIM PENCERE	✓
VASİSTAS	✓
İÇE / DIŞA AÇILIM KAPI	✓
GİZLİ KANAT	✓

- **Güçlü 75 mm Gövde**
  75 mm sistem derinliği, büyük ölçülü doğramalarda yüksek rijitlik ve yalıtım performansını bir arada sunar.

- **34 mm Poliamid Isı Bariyeri**
  İç ve dış alüminyumu birbirinden ayıran 34 mm poliamid bariyer ısı kaybını ve yoğuşmayı en aza indirir.

- **24 – 50 mm Cam Uygulaması**
  2 mm aralıklı çıta seçenekleri ile çift ve üçlü yalıtım camları kolayca uygulanır.

- **Standart, Gizli ve Kapı Kanadı**
  Farklı kanat seçenekleri ile pencere, vasistas ve içe / dışa açılan kapı çözümleri tek sistemde üretilir.

- **Euro ve İspanyolet Kanallı Donanım**
  Euro veya İspanyolet kanallı donanım uyumu; EPDM fitiller ve epoksili köşe birleşimi ile kalıcı sızdırmazlık sağlanır.

ISI YALITIM PERFORMANSI

SES YALITIM PERFORMANSI

SU İZOLASYONU

www.gaudibarcelona.com.tr